

Цилиндровая дрель НСD50-200



Компактная, легкая и мощная гидравлическая цилиндрическая дрель для ручного сверления без дополнительных приспособлений.

Республика Казахстан
100012, г. Караганда,
ул. Сарсекова, 3-1

Тел./факс: +7 (7212) 41-11-83
Тел./факс: +7 (7212) 78-78-77
Тел.: +7 (7212) 49-22-77

http: www.kair-co.kz
E-mail: info@kair-co.kz

Применение

Сверление отверстий диаметром от $\varnothing 50$ - $\varnothing 200$ мм в:

- Бетоне – в сплошном и армированном
- Кирпичных стенах
- Асфальте



Комплект для подачи воды в

Преимущества

- Ручное сверление без приспособлений
 - Интегрированная безопасность – останов немедленно при застревании бура
 - Сегменты объекта остаются нетронутыми из-за немедленного останова при застревании
 - Малый вес – всего 8.2 кг
 - Стандартные буры 1 ¼ UNC – для любого сверления
 - Большая мощность сверления
 - Переменная скорость сверления
 - Очень низкая вибрация
 - Не создает выброса выхлопных газов в лицо
 - Пыле- и водозащитная
 - Может работать под водой
 - Может быть смонтирована в дополнительных приспособлениях
 - Все части работают в масле – НЕТ затрат на обслуживание
- Экономит время и деньги
НЕ ранит оператора*
- Экономит деньги*
- С ней легко работать
Оптимальная гибкость
Сделает любую работу
Медленный и легкий старт
Защищает оператора*
- Возможно вертикальное сверление*

Источник энергии

Может быть подсоединена к любым гидравлическим системам типа станций HYCON, мини-экскаваторам, грузовикам с гидравликой...



Станция HYCON HPP09

Технические данные

Поток/рабочее давление	Макс. 20 л/мин /100 бар
Перепускной клапан	
На станции:	Макс. 170 бар
Вращения:	Предлагаются 2 типа: 600 об/мин при 20 л/мин или 1500 об/мин при 20 л/мин
Размер буров:	$\varnothing 50$ - $\varnothing 200$ мм. В особых случаях даже больше.

- правильный инструмент для профессионалов, которые хотят минимизировать затраты!