

HPP13 Станция



Станция средних размеров создана для очень тяжелых условий работы, где есть потребности в энергии более 9 л.с. или для выдачи потока 30 л / мин.

Республика Казахстан
100012, г. Караганда,
ул. Сарсекова, 3-1

Тел./факс: +7 (7212)
41-11-83
Тел./факс: +7 (7212)
78-78-77
Тел.: +7 (7212) 49-22-77

E-mail: info@kair-co.kz

Применение

Эта станция дает Вам максимальные возможности по работе с инструментами типа:

- Отбойные молотки
- Погружные помпы
- Отрезные пилы
- Дрели
- Цилиндровых дрелей
- Ударных гайковертов
- и многих других ...



HPP13 СТАНДАРТ
с ПОД

Компактная станция с большим двигателем для профессионалов.



HPP13 FLEX
С управляемым потоком – без

Станция на 13 л.с. также доступна в варианте FLEX (с управляемым потоком). Ручкой управления на передней панели поток может быть установлен от 0 до 30 л/мин.



Почему Гидравлика?

Станция на 13 л.с. существенно превосходит типичный компрессор с двигателем на 25 л.с. и поэтому просто быстрее выполняет работу, а из-за малого двигателя она обеспечивает существенную экономию на топливе.

ДРУГИЕ Преимущества

- Низкие инвестиции – только половина цены компрессора
- Нет транспортного налога, нет затрат на шины, тормозные колодки, соединения, и т.д.
- Нет остановок из-за заморозков зимой.
- Не нужен специальный транспорт для перевозки – можно перевозить в легковом универсале.
- ВКЛ-ВЫКЛ переключатель для легкой смены инструмента.
- ОЧЕНЬ легкое обслуживание – прямой доступ ко ВСЕМ компонентам.
- Мало трущихся деталей/все работают в масле ► очень экономичная эксплуатация.
- Очень прочная несущая стальная рама с хорошим дизайном. Very strong
- Может работать с различными инструментами.
- POD (Энергия По Требованию) на HPP13 стандартно

Технические данные

- 13 л.с. Honda 4-тактный бензиновый двигатель
- **Выход HPP13 POD:**
Стандарт 20 л/мин /макс. 150 бар
Также 30 л/мин /макс. 150 бар
- **Выход HPP13 FLEX:**
Управляемый 0-30 л/мин
/макс. 150 бар
- Вес 81 кг (пустой)
- Уровень шума: 102 dB