



HRD20 Скальный перфоратор

Отличный перфоратор для профессионального использования. Стандартно поставляется **со встроенным воздушным компрессором (воздушный продув)**. Вы можете перфорировать везде – все, что Вам надо, это насосная станция. Использует стандартные ISO буры или спиральные буры.

Республика Казахстан
100012, г. Караганда,
ул. Сарсекова, 3-1

Тел./факс: +7 (7212) 41-11-83
Тел./факс: +7 (7212) 78-78-77
Тел.: +7 (7212) 49-22-77

E-mail: info@kair-co.kz

Технические данные

Вес	20 кг
Размер бура	Шестигр 22x108 мм
Поток масла	20-25 л/мин
Рабочее давление	115 бар
Давление сброса	Макс. 160 бар
Макс. возвр. давление	10 бар
Энергия удара	50 Дж
Вращающий момент	15 Нм

Вращение

По часовой стрелке

Давление воздуха у
встроенного компрессора макс. 0.08 м³/мин. / 2 бар

Частота ударов/оборотов

4 положения	0	1	2	3
Ударов в мин	1500	1350	1100	900
Оборотов в мин	0	200	300	400



Почему гидравлика?

Забудьте большой компрессор и вместо него используйте малую насосную станцию HYCON.

Экономия на топливе составит до 85% по сравнению с расходом для компрессора на 4 м³.

Гидравлика экономит Ваши средства!



4 положения



Встроенный компрессор



Производительность

Для скального перфоратора невозможно точно указать производительность, так как она зависит от многих факторов - размера и типа бурения, материала скалы и т.д.

Отверстия до $\varnothing 45$ мм и глубиной 3 м обычно не являются проблемой. Возможно бурение до 10см в мин.